

Silver Line

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 14 mm

UW - 3,3 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio - 4 mm

Bisagras - ajustables

Arquitrabes - 19x95 mm

Profundidad del marco - 80 mm

Grosor de la hoja - 42 mm

Sentido de apertura - hacia el exterior

Las ventanas dobles se abren en toda su extensión, pero el montante permanece en el centro

Opciones de apertura - 1 posición (apertura lateral hacia el exterior)

Posibilidad de ventanas sin apertura

Los tamaños de las ventanas están disponibles dentro de las gamas de tamaños que se indican a continuación (sin perfil):

- Apertura, ventana simple (ancho - 560-960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana doble practicable (ancho - 960-1960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana simple sin apertura (ancho - 380-2160 mm, altura 380-2160 mm)

Herrajes de las ventanas (manillas - color metal, bisagras - color metal brillante)

Todas las ventanas (marcos, hojas y arquitrabes) vienen en color madera de pino natural.

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

Barras georgianas (rejas decorativas de la ventana) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente.

*La paleta de colores puede encontrarse al final del documento.



Superior

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 18 mm

UW - 2,8 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio - 4 mm

Bisagras - ajustables

Arquitrabes - 19x95 mm

Profundidad del marco - 56 mm

Grosor de la hoja - 54 mm

Sentido de apertura - apertura hacia dentro

- Ventana simple - apertura oscilobatiente hacia el interior.
- Ventana doble: hoja derecha - 2 posiciones (apertura oscilobatiente), hoja izquierda - 1 posición (apertura oscilobatiente lateral).

Ventanas dobles: se abren completamente, sin montantes centrales.

Es posible tener ventanas sin apertura

Los tamaños de las ventanas están disponibles dentro de las gamas de tamaños que se indican a continuación (sin perfil):

- Ventana simple practicable (ancho - 560-960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana doble practicable (ancho - 960-1960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana simple sin apertura (ancho - 380-2160 mm, altura 380-2160 mm)

Herrajes de las ventanas (manillas y tapas de bisagras) - color plata no brillante de serie.

Ajustable al color de los marcos y hojas de las ventanas

Alféizares de las ventanas (protegen el marco del agua), el color de los alféizares - marrón

Todas las ventanas (marcos, hojas y arquitrabes) vienen en color madera de pino natural.

Si la ventana es de color gris antracita, los alféizares también son de color gris antracita.

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

Barras georgianas (rejas decorativas de la ventana) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

También puede elegir ventanas con contraventanas (contraventanas de doble hoja)

*La paleta de colores puede encontrarse al final del documento.



Premium

Unidad de vidrio - 28 mm

UW - 2,6 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio

- Liso - 4 y 4 mm
- Templado - 6 mm

Bisagras - ajustables

Arquitrabes - 19x95 mm

Profundidad del marco - 68 mm

Grosor de la hoja - 68 mm

Sentido de apertura - apertura hacia dentro

- Ventana simple - apertura oscilobatiente hacia el interior.
- Ventana doble: hoja derecha - 2 posiciones (apertura oscilobatiente), hoja izquierda - 1 posición (apertura oscilobatiente lateral).

Ventanas dobles - apertura total, sin montantes centrales

Es posible elegir ventanas sin apertura

Los tamaños de las ventanas están disponibles dentro de las gamas de tamaños indicadas a continuación (sin perfil):

- Apertura, ventana simple (ancho - 560-960 mm, altura 560-2160 mm)
- Apertura, ventana doble (ancho - 960-1960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana simple sin apertura (ancho - 380-2160 mm, altura 380-2160 mm)

Herrajes de las ventanas (manillas y tapas de las bisagras) - color marrón de serie.

Ajustable al color de los marcos y las hojas de las ventanas.

Alféizares de las ventanas (protegen el marco del agua), el color de los alféizares - marrón

Todas las ventanas (marcos, hojas y arquitrabes) vienen en color natural de madera de pino

Si la ventana es de color gris antracita, los alféizares también son de color gris antracita.

Opción de pintado en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

Barras georgianas (rejillas decorativas de la ventana) - opcionales, instaladas en el interior y el exterior (en la unidad de cristal)

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

También puede elegir ventanas con contraventanas (contraventanas de doble hoja

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Residencial

Madera: pino con junta de dedos.

Unidades de vidrio:

- 26 mm
- 42 mm

UW de una unidad de doble acristalamiento - 1,5 W/(m²K)

UW de una unidad de triple acristalamiento - 1,1 W/(m²K)

Tipo de vidrio - Acristalamiento con revestimiento de baja emisión.

Grosor del vidrio: 4 mm

Bisagras - ajustables

Arquitrabes - 19x95 mm

Grosor de la hoja - 78 mm

Sentido de apertura - apertura oscilobatiente hacia el interior

Posibilidad de ventanas sin apertura con hoja fija

Los tamaños de las ventanas están disponibles dentro de los rangos de tamaño indicados a continuación (sin perfil):

- Apertura, ventana simple (ancho - 560-960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana doble practicable (ancho - 960-1960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana simple sin apertura (ancho - 380-2160 mm, altura 380-2160 mm)

Herrajes de las ventanas (manillas y tapas de las bisagras) - Plateado, gris antracita, marrón o blanco.

Ventanas con antepecho (protege el marco del agua)

Color del marco y las hojas de la ventana: una amplia gama de barnices y pinturas Remmers

Barras georgianas (rejillas decorativas de la ventana) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



PVC

Perfil: 70 mm de ancho, 6 cámaras, dos (24 mm) o tres (40 mm) paneles, en color plateado.

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 24 mm

UW - 1,1 W/(m²K)

Tipo de vidrio - Doble acristalamiento con revestimiento de baja emisión.

Grosor del vidrio - 4 mm

Bisagras - ajustables

Arquitrabes - 19x95 mm

Sentido de apertura - apertura oscilobatiente hacia el interior

Es posible elegir ventanas sin apertura

Los tamaños de las ventanas están disponibles dentro de los rangos de tamaño indicados a continuación (sin perfil):

- Apertura, ventana simple (ancho - 560-960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana doble practicable (ancho - 960-1960 mm, altura 560-2160 mm)
- Ventana simple sin apertura (ancho - 380-2160 mm, altura 380-2160 mm)

Herrajes de las ventanas (manillas y tapas de las bisagras) - Plateado, gris antracita, marrón o blanco.

Alféizares de las ventanas (protegen el marco del agua)

Color del marco y las hojas de la ventana: blanco (RAL9010), gris antracita (RAL7016) o marrón (RAL8017)*

Barras georgianas (rejas decorativas de la ventana) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENCIAL	PVC
Unidad de vidrio	Doble	Doble	Doble	Doble o triple	Doble o triple
Grosor de la unidad de vidrio	14 mm	18 mm	28 mm	26 mm arba 42 mm	24 mm arba 40 mm
Tipo de vidrio	Liso o templado	Liso o templado	Liso o templado	Acrilamiento con revestimiento de baja emisión	Acrilamiento con revestimiento de baja emisión
Dirección de oscilación	Hacia el exterior	Hacia el exterior	Hacia el exterior	Hacia el interior y el exterior	Hacia el exterior
Clase	Económica	Mayor	La más alta	La más alta	La más alta



Interior

Bisagras - ajustables

Apertura - según la dirección elegida

Profundidad del marco - 80 mm

Espesor de la hoja - 42 mm

Relleno de la puerta - panel, grosor - 34 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

La puerta es completamente de madera, sin opciones adicionales

Es posible tener una puerta sin umbral

Los tamaños de las puertas están disponibles dentro de los rangos de tamaño indicados a continuación (sin perfil):

Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)

Herrajes de la puerta (tiradores y tapas de las bisagras) - color metal brillante

La puerta viene en color natural de madera de pino.

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

La puerta viene con una cerradura de cilindro predeterminada

Umbral de madera, 40 mm

Coincide con la gama Silver Line (componente simplificado)

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Silver Line

Bisagras - ajustables

Apertura - hacia el exterior

Profundidad del marco - 80 mm

Grosor de la hoja - 42 mm

Relleno de la puerta - tablas, 17x61 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

Los tamaños de las puertas están disponibles dentro de los rangos de tamaño indicados a continuación (sin perfil):

- Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
- Puerta doble (ancho - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)

Elección del acristalamiento y de la pieza de madera partida:

- 1/2 y 1/2
- 1/3 y 2/3
- 2/3 y 1/3
- Vidrio lleno
- Madera completa

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 14 mm

UW = 3,3 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio - 4 mm

El relleno - gas argón

Puertas de media hoja disponibles

Es posible combinar ventanas y puertas en un bloque común de fachada

Barras georgianas (rejillas decorativas del acristalamiento) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes de la puerta (manillas - color metal, tapas de bisagras - color metal brillante) de serie, ajustables al color de los marcos y hojas de la puerta

La puerta viene en color natural de madera de pino

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

La puerta viene con una cerradura de cilindro predeterminada

El umbral es de madera, 40 mm

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Superior

Bisagras - ajustables

Apertura - hacia el exterior, puerta única (hacia dentro y hacia fuera)

Profundidad del marco - 90 mm

Grosor de la hoja - 45 mm

Relleno de la puerta - tablas, 17x61 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

Los tamaños de las puertas están disponibles dentro de las gamas de tamaños indicadas a continuación (sin perfil):

- Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
- Puerta doble (ancho - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)

Elección del acristalamiento y de la pieza de madera partida:

- 1/2 y 1/2
- 1/3 y 2/3
- 2/3 y 1/3
- Vidrio lleno
- Madera completa

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 18 mm

UW - 2,8 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio - 4 mm

Hay disponibles puertas de media hoja.

Es posible combinar ventanas y puertas en un bloque común de fachada

Barras georgianas (rejillas decorativas del acristalamiento) - opcionales, instaladas en el exterior

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes de la puerta (manillas - color metal, tapas de bisagras - color metal brillante) de serie, ajustables al color de los marcos y hojas de la puerta

La puerta viene en color natural de madera de pino

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

La puerta viene con una cerradura de cilindro por defecto. También puede elegir una cerradura de tres puntos

El umbral es de madera, 43 mm

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Premium

Bisagras - ajustables

Apertura - hacia el exterior y el interior

Profundidad del marco - 68 mm

Grosor de la hoja - 68 mm

Relleno de puerta - panel, grosor - 35 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

Los tamaños de las puertas están disponibles dentro de las gamas de tamaños indicadas a continuación (sin perfil):

- Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
- Puerta doble (ancho - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)

Opciones de acristalamiento y división de las piezas de madera:

- 1/2 y 1/2
- 1/3 y 2/3
- 2/3 y 1/3
- Vidrio completo
- Madera completa

Unidad de vidrio - doble acristalamiento, 27 mm

UW - 2,6 W/(m²K)

Tipo de vidrio - liso o templado

Grosor del vidrio - 4 y 4 mm

Puertas de media hoja disponibles

Es posible combinar ventanas y puertas en un bloque común de fachada.

Barras georgianas (rejillas decorativas del acristalamiento) - opcionales, instaladas por dentro y por fuera (en la unidad de vidrio)

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes de la puerta (manillas y tapas de las bisagras) - color marrón de serie, ajustable al color de los marcos y las hojas de la puerta

La puerta se entrega en color de madera de pino natural.

Opción de pintarlas en fábrica en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9016), marrón madera (RAL 5070)*

La puerta viene con una cerradura de cilindro por defecto, y pestillos de 3 puntos.

También puede elegir una cerradura de cuatro puntos

Es posible tener una puerta sin umbral (sólo puertas interiores)

El umbral es metálico, de 20 mm

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Residencial (corredera)

Madera: pino con junta de dedos.

Apertura - Deslizante o con bisagras laterales. El sistema deslizante está recubierto con un material aislante resistente a la corrosión. Mecanismos de hoja duraderos de la marca alemana GU, fabricados en acero inoxidable, zinc y con revestimiento de aluminio.

Sistemas de perfiles - 78 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

Tamaños de las puertas disponibles:

- Dos hojas 2000X2000
- Tres hojas 3000X2000
- Cuatro hojas 4000X2000

Elección de proporciones de acristalamiento

- 1/2 y 1/2
- Vidrio lleno
- Madera llena

Unidades de vidrio - hasta 42 mm de grosor con dos o tres cristales.

UW - $U=0.93-0.98 W/(m^2K)$

Tipo de vidrio: Acristalamiento con revestimiento de baja emisión.

Grosor del vidrio: 4 mm

Barras georgianas (rejillas decorativas del acristalamiento) - instaladas en el interior o en el exterior (en la unidad de vidrio)

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes de la puerta (tiradores) - marrones, plateados, ajustables al color de la puerta

Color de la puerta y del umbral - blanco (RAL9010), beige (RAL1001), gris antracita (RAL7016), blanco papiro (RAL9018), marrón (RAL8017) o lacado transparente (TM1702)*

Cerradura de puerta - la puerta viene con una cerradura de cilindro por defecto.

Umbral - muy bajo

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Residencial (estándar)

Bisagras - ajustables

Apertura - hacia dentro y hacia fuera

Profundidad del marco - 78 mm

Arquitrabes - 19x95 mm

Tamaños de puerta estándar disponibles (sin perfil)

- Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
- Puerta doble (ancho - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)

Opciones de proporciones de acristalamiento

- 1/2 y 1/2
- Vidrio lleno
- Madera llena

Unidades de vidrio

Doble acristalamiento, 24 mm

Triple acristalamiento, 42 mm

UW de un doble acristalamiento - $1,45 W/(m^2K)$

UW de un triple acristalamiento - $1,20 W/(m^2K)$

Tipo de vidrio: Acristalamiento con revestimiento de baja emisión.

Grosor del vidrio: 4 mm

Barras georgianas (rejillas decorativas del paquete de vidrio de la ventana) - instaladas en el interior o en el exterior (cerca del vidrio)

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes de la puerta

- Manillas - marrones, plateados o a juego con el color de la puerta

Mecanismos de hoja duraderos de la marca alemana GU, fabricados en acero inoxidable, zinc y con revestimiento de aluminio.

Color de la puerta y del umbral - una amplia gama de barnices y pinturas Remmers

Cerradura de puerta - 3 puntos de fijación

Umbral - de madera (roble) con bisagra de acero inoxidable.

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Aluminio

Apertura - corredera

La anchura del marco de la puerta depende del número de hojas.

Grosor de la hoja - 40 mm

Profundidad del marco

- Dos hojas - 60 mm
- Tres hojas - 90 mm
- Cuatro hojas - 120 mm

Medidas estándar de las puertas

- Dos hojas 2000X2000 mm
- Tres hojas 3000X2000 mm
- Cuatro hojas 4000X2000 mm

Unidad de vidrio - 16 mm

Tipo de vidrio - liso o templado

Color de la puerta y del umbral - blanco (RAL9016), marrón (RAL8017), gris antracita (RAL7016)*

Cerradura de la puerta - la puerta viene con una cerradura de cilindro por defecto

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



Aluminio+

Apertura - corredera

La anchura del marco de la puerta depende del número de hojas.

Grosor de la hoja - 30 mm

Profundidad del marco

- Dos hojas - 50 mm
- Tres hojas - 90 mm
- Cuatro hojas - 50 mm

Medidas estándar de las puertas

- Dos hojas 2000X2000 mm
- Tres hojas 3000X2000 mm
- Cuatro hojas 4000X2000 mm

Unidad de vidrio - 16 mm. Protege contra el ruido y las influencias atmosféricas adversas

Tipo de vidrio - selectivo o templado

Grosor del vidrio - 4 mm

Color de la puerta y del umbral - blanco (RAL9016), marrón (RAL8017), gris antracita (RAL7016)*

Cerradura de la puerta - la puerta viene con una cerradura de cilindro por defecto

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.



PVC

Bisagras - ajustables

Apertura - hacia dentro y hacia fuera

Profundidad del marco - 70 mm

Arquitrabes - 19 x 95 mm

Tamaños de puerta estándar disponibles (sin perfil)

- Puerta simple (ancho - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
- Puerta doble (ancho - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)

Unidad de vidrio - Doble (24 mm) o triple (40 mm)

UW - 1,5 W/(m²K)

Tipo de vidrio - vidrio selectivo

Grosor del vidrio - 4 mm

Barras georgianas (rejillas decorativas del acristalamiento) - opcionales, instaladas en el interior o en el exterior (en la unidad de vidrio)

La disposición de las barras georgianas la elige el cliente

Herrajes (manillas y tapas de bisagras) - marrón plateado o blanco

Color de la puerta y del umbral - blanco (RAL9016), gris antracita (RAL7016) o marrón (RAL8017)*

La puerta viene con una cerradura de cilindro predeterminada


Cierre - con cuatro rodillos de cierre

*La paleta de colores se encuentra al final del documento.


	Aperturas	El relleno	Umbral	Con posibilidad de deslizamiento	Tipo de cristal	Clase
INTERIOR	Hacia adentro afuera	Panel	+	-	-	Enconómico
SILVER LINE	Hacia afuera	Tableros	+	+	Liso o templado	Enconómico
SUPERIOR	Hacia afuera	Tableros	+	+	Liso o templado	Mayor
PREMIUM	Hacia afuera	Panel	+	+	Liso o templado	La más alta
RESIDENCIAL (CORREDERA)	Deslizante	Panel	+	+	Liso o templado	La más alta
RESIDENCIAL (ESTÁNDAR)	Hacia adentro afuera	Panel	+	+	Liso o templado	La más alta
ALUMINIO	Deslizante	Vidrio	-	+	Liso o tintado (templado o no templado)	No puede ser asignada
ALUMINIO+	Deslizante	Vidrio	-	+	Vidrio selectivo	No puede ser asignada
PVC	Hacia afuera	Vidrio	+	+	Liso o templado	La más alta

PALETA DE COLORES


Blanco (RAL9016)



Beige (RAL1001)




Blanco (RAL9010)




Marrón madera (5070)



Blanco papiro (RAL9018)



Marrón (RAL8017)

Laca transparente
(TM1702)Gris antracita
(RAL7016)

Somos fabricantes de las ventanas y puertas Línea Plata, Superior y Premium, por lo que podemos ofrecerte el mejor precio para productos de la máxima calidad que se adapten a tus necesidades individuales. ¿Tienes más preguntas?
Ponte en contacto con su jefe de ventas o visítanos en el sitio web